



NLIS17



Renseignements sur le produit

Les thermopompes murales de la série NLIS de Napoléon sont parfaites pour une installation sans conduit dans toute demeure. Facile à utiliser, élégante et épurée, la série NLIS de Napoléon répondra à tous vos besoins de chauffage et de climatisation.



6 ANS | GARANTIE LIMITÉE SUR
LE COMPRESSEUR

6 ANS | GARANTIE LIMITÉE SUR
LES PIÈCES

Caractéristiques :

- Réfrigérant sans chlore R-410A
- Détecteur de fuites de réfrigérant
- Mode veille pour l'économie d'énergie
- Filtre à haute densité pour un air plus pur
- Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant
- Mémorisation de la position des persiennes
- Contrôles à autodiagnostic
- Mode Auto dégivrage
- Fonctionne à des températures aussi basses que -20°C / -4 °F

Jusqu'à 17 SEER

	NLIS12F-C	NLIS18F-C
Capacité de refroidissement (BTH/h)	12,000	18,000
Capacité de chauffage (BTH/h)	11,800	18,000
SEER	17.5	17.7
EER	11	11
HSPF4	9	9.8
Fusible maximum	15	20
Tension	208-230/60	208-230/60
Bruit intérieur dB(A) : É / M / B	40.5/ - /25	45/ - /29
Bruit extérieur dB(A)	57	57.5
Longueur max. des tuyaux (pi)	82'	98'
Élévation max. (pi/m)	33' /10m	66' /20m
Dimension tuyau réfrigérant	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Unité intérieure - largeur	31.57	37.99
- profondeur	7.44	8.46
- hauteur	11.69	12.56
Unité extérieure - largeur	30.31	31.50
- profondeur	11.81	13.11
- hauteur	21.85	21.81

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.

NAPOLÉON® EST MONDIALEMENT
RECONNUE POUR SES PRODUITS
DE QUALITÉ DEPUIS 1976



LES SOCIÉTÉS
LES MIEUX
GÉRÉES